

Предназначена за различни операции по изваждане на вдлъбнатини и изправяне на каросерии, GYSPOT EXPERT 200 е високоспециализирана машина, която може да осигури мощност до 5100 A. Заваръчният ток и продължителността на заваряване се настройват отделно за по-прецизен контрол на въздействието върху поцинкованата и особено тънка стоманена ламарина.

ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, КОИТО ИЗИСКВАТ ПЪЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА ИЗВАЖДАНЕ НА ЗЪБИ.

Проектирана да се свързва към източник на захранване 200-240 V с предпазител с бавно издухване 30 A, GYSPOT EXPERT 200 може да се използва в два различни режима :

- ✓ А **РУЧЕН режим**, при който операторът може самостоятелно да задава заваръчния ток и времето за заваряване, за да отговори на изискванията на конкретното задание/дебелината на материала.
- ✓ А **СИНЕРГИЧЕН режим** :- Машината ще използва препоръчаните от инженерите на GYS Expert настройки. Просто изберете инструмента, който ще се използва, и мощността ще се зададе автоматично. Просто изберете използвания инструмент и мощността, необходима за дебелината на листа.

За допълнителен контрол са налични две операции за заваряване :

- ✓ **автоматична** операция: дъгата започва, когато инструментът е в контакт с металния лист.
- ✓ **ръчна** операция: дъгата започва, когато инструментът е в контакт с металния лист и спусъкът е натиснат.



ЦЯЛОСТНА, УНИВЕРСАЛНА МАШИНА

EXPERT е проектиран да изпълнява множество задачи в работилницата за каросерии. Операторът има възможност да избира между 7 специализирани програми :

- 1 • операции по изваждане на вдлъбнатини
- 2 • заваряване на вълнообразна тел или пръстени за изваждане
- 3 • отстраняване на вдлъбнатини с помощта на медни звезди
- 4 • въглеродни електроди за свиване на листове
- 5 • заваряване на ключове за странични пръти
- 6 • заваряване на пръстени за заземяване
- 7 • заваряване на шпилки за закрепване на заземителни и свързващи кабели към автомобилите

ДОСТАВЯ СЕ С ВСИЧКИ СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТА



▶ 1 ПИСТОЛЕТ СЪС СПУСКЪК
реф. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



▶ 1 КУТИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ PRO
реф. 050075



▶ 1 АВТОМАТИЧНА ДРЪЖКА С ФОРМА НА САБЯ
реф. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Дължина на кабела:
заземяване: 2 m
захранване: 8 m

ОПЦИИ



▶ Количка UNIVERSAL 800
ref. 051331



▶ Количка SPOT 1600
ref. 051348

		APPARENT POWER (VA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz	30 A (D)					OK	OK	•	cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5