

Destinado a las diferentes operaciones de desabollo y de enderezado del carrocerero, el GYSPOT EXPERT 200 es un aparato de alta gama con una potencia de hasta 5100A. El ajuste de la corriente y del tiempo permite un control preciso del impacto de la soldadura sobre las zonas galvanizadas y en especial las chapas finas.

UN MATERIAL PARA LOS PROFESIONALES EXIGENTES

Diseñado para una alimentación 200-240V de 30A sobre fusible retardado, el GYSPOT EXPERT ofrece dos modos de uso:

- ✓ Un modo de uso MANUAL que permite ajustar independientemente la corriente y el tiempo de soldadura para adaptarse con precisión a las necesidades del carrocerero.
- ✓ Un modo de uso SINÉRGICO que utiliza los ajustes establecidos por los expertos de GYS. Seleccione simplemente la herramienta utilizada y el nivel de potencia adaptado al grosor de la chapa sobre la que va a trabajar.








Para un uso cómodo, propone igualmente dos sistemas de cebado:

- ✓ un cebado automático : mediante un simple contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar.
- ✓ un cebado manual: por presión sobre un gatillo cuando la herramienta se encuentra en contacto con la pieza.



UNA HERRAMIENTA COMPLETA Y POLIVALENTE

El Gyspot EXPERT ha sido diseñado para realizar múltiples operaciones en carrocería. El usuario puede elegir entre los 7 programas específicos:

- 1  • Trabajos de desabollo
- 2  • Soldadura de hilo ondulado o de anillas para enderezado
- 3  • Supresión de impactos con embudo de cobre específico
- 4  • Electrodo de carbono para el tensado de chapas
- 5  • Soldadura de remaches para barras laterales
- 6  • Soldadura de arandelas para fijación de la masa
- 7  • Soldadura de pernos para fijación de masas del vehículo y cables de unión

INCLUYE LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES



▶ UNA PISTOLA CON GATILLO
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



▶ 1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



▶ 1 MANGO DE SABLE AUTOMÁTICO
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Longitud del cable:
masa : 2 m
fuente de alimentación : 8 m







COMPLEMENTOS



▶ Carrito UNIVERSAL 800
ref. 051331



▶ Carrito SPOT 1600
ref. 051348

		ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz	30 A (D)								cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5