

Réf:017870

Easy TIG

L'Easy TIG reproduit à la perfection le geste du soudeur, pour une soudure de qualité à la portée des néophytes.

Son automatisme assure également un gain de temps important au professionnel (3x plus rapide).

Définition

- ✓ L'Easy TIG est composé d'un dévidoir automatique de fil d'apport froid en bobine, associé à une torche TIG de 4 mètres (à relier à un générateur TIG DC ou AC/DC).

Utilisation

- ✓ Pour tous les travaux en soudure TIG qui nécessitent l'apport de métal: assemblage d'acières non alliés ou inoxydable, assemblage des alliages d'aluminium.
- ✓ Ses domaines d'utilisation sont très variés : petite chaudronnerie, mobilier métallique, serrurerie dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, l'équipement de laboratoire, l'équipement de cuisine...



Fonctionnement

- ✓ L'Easy TIG dévide le métal d'apport par un mouvement de "va et vient". Le dévidage est assuré de manière continue par un moteur 4 galets d'origine Ø 1 à 1,2.
- ✓ Il est très simple d'utilisation, seules deux réglages sont nécessaires:
 - La taille des gouttes
 - La cadence qui définit le nombre de gouttes par minute.



Pour profiter au maximum de ses cadences élevées, l'Easy TIG est livré avec une torche adaptable sur un chariot de refroidissement liquide.

Avantages

- ✓ L'automatisation de l'apport du fil garantit des soudures d'excellents aspects au joint très compact.
- ✓ Il permet de souder dans toutes les positions.
- ✓ L'opérateur a sa main libérée et son attention focalisée uniquement sur l'arc. Ses soudures sont donc beaucoup plus précises.
- ✓ L'opérateur n'a pas besoin d'être expérimenté en soudure TIG.
- ✓ Gain de temps important (3 x plus rapide)

OPTION:
Chariot de refroidissement
réf 041370

Easy TIG ref:017870	4 m	50/60 HZ	V	FUSE	Ø / min	Ø mm	IP 21	cm kg	TORCHE SEULE ref:041011	AC : 180 A max DC : 240 A max
					0,8 / 1,0	1,0 / 1,2				

Accessoires Easy TIG :

041035	Embout Easy Tig Ø 0,8-1,0
041042	Embout Easy Tig Ø 1,2
044791	2 galets Easy Tig Ø 0,8 -1,0 acier-alu
044807	2 galets Easy Tig Ø 1 -1,2 acier – alu

044692	Coiffe standard - torche Easy TIG
044746	Coiffe longue - torche Easy TIG
044753	5 porte-électrodes Ø 1,6
044760	5 porte-électrodes Ø 2,4
044777	5 buses standard - Ø 0,8 - torche Easy TIG
044784	5 buses-standard - Ø 1,0 - torche Easy TIG



Présentation d'un ensemble :

EASY TIG
(réf: 017870)
+
chariot de refroidissement
(réf: 041370)
+
TIG 180 AC/DC
(réf. 015692)
+
Trolley
(réf. 015678)