

GYSMI 130P

- Jedinica za zavarivanje s inverterском tehnologijom kojom upravlja mikroprocesor.
- Dinamika luka proizvoda jedinstvena je i revolucionarna na tržištu.
- Može se koristiti sa svim vrstama elektroda: rutil, bazična, nehrđajući čelik, lijevano željezo u istosmjernoj struji.
- Vrlo praktičan, zahvaljujući maloj težini (2,9 kg), vrlo je smanjen obujma i njegove vrlo male potrošnje.

MMA

- ✓ Trenutačno pokretanje zahvaljujući vrlo visokom naponu praznog hoda
- ✓ Konstantna snaga zavarivanja
- ✓ Vrlo glatko topljenje zahvaljujući istosmjernoj struji.
- ✓ Insensate za napajanje strujnih fluktuacija ili duljine luka.
- ✓ Vrlo dobro prodiranje i savršena stabilnost luka.

IMOVINA

- ✓ **ARC FORCE:** točno povećanje struje kod teškog zavarivanja situacija.
- ✓ **HOT START:** povećana snaga pri pokretanju
- ✓ **ANTI STICKING:** postupak protiv lijepljenja.



LCD TECHNO 11

 **LCD visoke kvalitete:** UV/IR DIN 15 zaštita
Vidno polje: 98 x 35 mm

 **Ukupna težina:** 400 g

 **Napajanje:** solarno

Filtar:

- Početna nijansa: 3
- Sjenilo za zavarivanje: 11
- Vrijeme reakcije luka ≤ 0,6 ms
- Idealno za MMA/MIG-MAG/TIG: od 10 do 200 A






Ref. 031449

Isporučuje se u paketu sa:
· Kabel za uzemljenje (1,6m/Ø16mm²)
· Držać elektrode (2m/Ø16mm²)
· Techno 11 TRUE COLOR kaciga



Ref. 029972

Isporučuje se u koferu sa:
· Kabel za uzemljenje (1,6m/Ø16mm²)
· Držać elektrode (2m/Ø16mm²)

50/60 Hz	+AM+	jeg ₂	min > maks							EN60974-1 (40 °C)		U ₀	 cm/kg	 Beskyttet og kompatibel STRØMGENERATOR (-15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	jeg _A (60%)	X% (12 maks)			
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5%	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5,0 kVA