

A kifejezetten falra vagy autóemelőre történő felszerelésre tervezett függőleges GYSFLASH 102.12 egy nagyon erős inverteres akkumulátortöltő, amely akár 100A... A GYSFLASH 102.12 a diagnosztikai fázisok során tökéletesen stabilan 12V-on tartja az akkumulátor feszültségét. A piacon kapható legfejlettebb járművek karbantartásához ajánlott legjobb töltési ciklust biztosítja.

5 KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMMÓD A HASZNÁLATRA

- **Töltés : 12V-os akkumulátorokhoz** (ólom-sav/AGM/zselé) 20-tól 1200 Ah-ig.
- **Diag** : 100 A-ig támogatja a 12V-os akkumulátorokat a diagnosztikai fázisban lévő járműveknél.
- **Akkumulátorcseré** : biztosítja a jármű stabil áramellátását az akkumulátorcseré során, hogy megőrizze a memória beállításokat.
- **Tápellátás** : a töltőt stabilizált tápellátásba állítja feszültséggel és állítható maximális árammal.
- **Bemutatóterem** : a töltő kompenzálja a járművön használt fogyasztók által felhasznált áramot.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

- **Az "Auto Restart" funkció** azt jelenti, hogy a töltő áramszünet esetén megjegyzi a beállításokat és automatikusan újraindul.
- **A kábelek ellenőrzése és kalibrálása**, a töltő akár 2x8 m hosszú és 16 mm² vastagságú kábelekkel is felszerelhető.
- **Showroom üzemmódban lezárva**, elkerülhető a visszaélések kockázata, tökéletes garázsok és kiállítóterek számára.
- **4 rendelkezésre álló töltési görbék**, amelyek közül az Easy üzemmód az egyszerűsített töltéshez minden ólomsavas akkumulátorhoz igazodik.
- **"Expert" töltési görbe aktiválása és beállítása.**

100% AUTOMATIKUS TÖLTÉS

- A **9 lépcsős töltési görbe** biztosítja az akkumulátor maximális teljesítményét és hosszú élettartamát.
- Mélyen lemerült, >2 V alatti akkumulátorokat képes helyreállítani (*SOS automatikus helyreállítás*).

ULTRA BIZTONSÁGOS

- **A jármű fedélzeti elektronikájának védelme:** védelem rövidzárlat, polaritás megfordítása és túltöltés ellen. Szikramentes technológia.
- **Cserélhető biztosíték**, amely véd a visszaélések ellen.
- **Hőmérsékletérzékelő** a belső elektronika túlmelegedésének megakadályozására.
- **Automatikus készenléti üzemmód** az akkumulátor leválasztása esetén.

ERGONÓMIA

- Kompakt és robusztus doboz elülső kábeltkerceselővel (2 x 5 m).
- Párnák az ütés- és rezgéscsillapításhoz.
- Opcionális fali rögzítés csúszó rendszerrel vagy mágneses (Magnetfix).




















Tartalmazza a következőket:



Intuitív kezelőfelület
19 nyelven érhető el.

KIEGÉSZÍTŐK



																	
50/60 Hz		I _{charge}	12 V	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP			
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U_o} , I _{U_i}	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m	