






-  Inverteres hegesztőgép mikroprocesszoros vezérléssel.
-  Forradalmi és a piacon egyedülálló dinamikus ív.
-  Minden fajta elektródával való hegesztéshez alkalmas egyenáramon : rutilos, bázisos, öntött vashoz, ötvözött acélokhoz.
-  Könnyű súlya (4,2 kg), kis mérete és nagyon alacsony fogyasztása miatt praktikus.



MMA

- ✓ Azonnali ívgyújtás nagyon magas üresjárati feszültségintjének köszönhetően.
- ✓ Állandó hegesztési teljesítmény.
- ✓ Az egyenletes hegesztőáramnak köszönhetően szép hegesztési varrat.
- ✓ Nem érzékeny hálózati áramingadozásra vagy ívhosszra.
- ✓ Mély beolvadás és tökéletes ívstabilitás.

160
A



Kartondobozban szállítva a következő tartozékokkal (ref. 030435) :

- Testkábel (1.6m / \varnothing 16mm²)
- Elektródafogós munkakábel (2m / \varnothing 16mm²)
- Techno 11 pajzs



Bőröndben szállítva a következő tartozékokkal (ref. 030077) :

- Testkábel (1.6m / \varnothing 16mm²)
- Elektródafogós munkakábel (2m / \varnothing 16mm²)

ELŐNYÖK








HOT START : Gyújtáskönnnyítés - többletáramot biztosít a hegesztés kezdeténél.

ANTI STICKING : Letapadásgátlás - csökkenti az elektróda letapadásának veszélyét a munkadarabbal való érintkezés során.

ARC FORCE : Ív stabilizálás - egyszeri áramnövelés a nehéz hegesztésekhez.



Többletfeszültség ellen 400V-ig tesztelt, a Protec 400-nak köszönhetően generátorral való üzemeltetéshez is alkalmas.

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀			 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
						I _A (60%)	X% (I ₂ max)	mm ²	cm/kg				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA