

A GYSPOT EXPERT 200 a különböző horpadáshúzási és egyengetési karosszéria műhelyi műveletekre szánt, nagy teljesítményű gép, amely akár 5100A teljesítmény leadására is képes. A hegesztési áram és a hegesztési időtartam külön állítható, így pontosabban szabályozható a horganyzáshoz és a különösen vékony acéllemezekhez való ütés.

OLYAN SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KIFEJLESZETT BERENDEZÉS, AKIKNEK SZÜKSÉGÜK VAN A DENT PULLING FOLYAMAT TELJES ELLENŐRZÉSÉRE.

A GYSPOT EXPERT 200 készüléket 200-240 V-os áramforráshoz csatlakoztatható 30A lassú biztosítékkal, és két különböző üzemmódban használható :

- ✓ A **MANUÁLIS üzemmód**, ahol az operátor önállóan állíthatja be a hegesztési áramot és a hegesztési időt az adott munka/anyagvastagság követelményeinek megfelelően.
- ✓ A **SYNERGIC üzemmód** :- A gép a GYS Expert Engineers által ajánlott beállításokat használja. Egyszerűen válassza ki a használni kívánt szerszámot, és az áram automatikusan beállítódik. Egyszerűen válassza ki a használt szerszámot és a lemez vastagságához szükséges teljesítményt.

Az extra ellenőrzés érdekében két hegesztési művelet áll rendelkezésre :

- ✓ **automatikus** művelet: az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémllemezrel.
- ✓ **kézi** művelet: az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémllemezrel és a kioldó gombot megnyomja.



EGY TELJES, SOKOLDALÚ GÉP

Az EXPERT-et úgy tervezték, hogy többféle karosszériaműhelyi feladatot végezzen. Az operátor 7 dedikált program közül választhat :

- 1 horpadáshúzási műveletek
- 2 hullámos huzal vagy húzógyűrűk hegesztése
- 3 horpadások eltávolítása rézcscillagok segítségével
- 4 szénelektrodák lemezek zsugorításához
- 5 kulcsok hegesztése oldalsó rudakhoz
- 6 gyűrűk hegesztése földelés rögzítéséhez
- 7 csapok hegesztése a földelés és a csatlakozókábelek rögzítéséhez a járműveken.

A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES ÖSSZES SZABVÁNYOS TARTOZÉKKAL EGYÜTT SZÁLLÍTVÁ



▶ **1 PISZTOLY KIOLDÓVAL**
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**
ref. **050075**



▶ **1 AUTOMATA SZABLYA ALAKÚ FOGANTYÚ**
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Kábelhossz :
földelés : 2 m
tápegység : 8 m

OPCIÓK



▶ UNIVERSAL 800 kocsi
hivatkozás: **051331**



▶ SPOT 1600 kocsi
hivatkozás: **051348**

		APPARENT POWER (VA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz	30 A (D)								cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5