



**EASYMIG 110 yra pusiau automatinis aparatas, kuriame derinami MIG/MAG, suvirinimo su kiauřymine viela ir MMA suvirinimo procesai. Dėl patogios vartotojo sąsajos lengviau nustatyti įtampą ir vielos greitį. Itin lengvas, todėl jį lengva nešiotis su savimi. EASYMIG 110 rekomenduojama suvirinti plieną, nerūdijantįjį plieną ir kartais aliuminį.**



## Itin lengvas ir nešiojamas

- 7,6 kg svoris .
- Ergonomiška rankena.

## Lengva sąranka



- Įtampos nustatymo pasirinkimas nuo 15 iki 19 V.
- Vielos greičio pasirinkimas nuo 2 iki 8 m/min.

## Tvirta surinkimo kokybė

- Sustiprinta mechaninė konstrukcija.
- Smūgius ir vibraciją sugeriančios pagalvėlės.

## Integruotas vielos tiektuvas

- Ø100 (1 kg) vielos ritės.
- 2 ritinėlių variklis
- Pridedami ritinėliai :
  - plienas : 0,8
  - be dujų : 0,9

## Prijungtas MAG žibintuvėlis

- Stacionarus degiklis 120 A - 2,20 m, skirtas plienui.



## Supaprastintas rodymas



- 2 spalvų šviesos diodų ekranas:
- Šiluminė apsauga.
- Įjungimas.

## MIG/MAG - MMA

- Vielos skersmuo Ø 0,6 mm iki 0,8 mm.
- Elektroda Ø nuo 1,6 mm iki 2,5 mm.

## Poliariškumo keitimo kabelis

- Suvirinimui be dujų.

## Funkcijos



Inverterio technologija, užtikrinanti puikią suvirinimo srovės kokybę ir mažas elektros sąnaudas.



Galima suvirinti rutilio elektrodus .  
Antisticking  
(apsaugo elektrodą nuo prilipimo starto metu).



Galima suvirinti :  
- MIG/MAG viela su dujomis  
- MIG/MAG viela be dujų

## NE DUJOS paruoštos suvirinti

Šis procesas leidžia :

- suvirinti su kiauřymėta viela (reikia sukeisti poliškumą).
- Leidžia suvirinti lauke (ne vėjo. paveiktas...)
- Didesnis mobilumas, nes nėra dujų balionų.
- Idealiai tinka lauko darbams su plonais metalo lakštais.

## Komplektacija:

### • Įžeminimo gnybtas

(kabelis 1,6 m / 10 mm<sup>2</sup>)

### • Elektrođų laikiklis

(kabelis 1,6 m / 10 mm<sup>2</sup>)

### • Priedų krepšys

- Kontaktinis antgalis 0,9 mm.
- Dujinis antgalis (dujinis).
- Kontaktinių antgalių priveržimo raktas.
- Dujų vamzdelis 1 m.
- 2 dujų vamzdelio spaustukai.

50/60hz	MMA I <sup>2</sup>	min▷max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)				cm/kg	
			GAS	NO GAS				I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)		
230V 1~	16A	20▷80A	30▷100A	0.6 - 0.8	0.9	✓	0.8 - 0.9	0.8	60A	100A 30%	50A	80A 30%	38x16x35 / 7,6