


DIAG-STARTIUM 60-24 - tai 3 in 1 pažangi akumuliatorių techninės priežiūros sistema, kurioje yra viskas, ko reikia šiuolaikinėms dirbtuvėms.



Įkraukite visų tipų akumulatorius: Pasirinkite akumuliatoriaus tipo įkrovimo kreivę - skystojo, gelinio, AGM - arba, jei ji nežinoma, pasirinkite universalųjį režimą, kuris užtikrins saugų bet kurio iš šių tipų akumuliatorių įkrovimą.

Įkraukite iki 100% saugiai: Pažangus daugiapakopis įkroviklis įkraus iki 100% ir nereikės jo prižiūrėti ar išimti akumuliatoriaus iš transporto priemonės. Įkrovimo pabaigoje įkroviklis įjungia plaukiojimo režimą, kad išlaikytų 100% akumuliatoriaus įkrovimą.

Išmanusis: Šis prietaisas nuolat analizuoja akumuliatoriaus būklę ir automatiškai reguliuoja išėjimo įtampą. Įtampa ir įkrovos procentas realiuoju laiku rodomi skaitmeniniame ekrane.

Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga: Akumuliatoriaus nereikia atjungti nuo transporto priemonės. Jokio kibirkščiavimo pavojaus, į gnybtus nepatenka įtampa, kai jie neprijungti prie akumuliatoriaus.

Gilus iškrovimas: DIAG-STARTIUM gali įkrauti akumuliatorių, kurio įtampa yra vos 1 V. Tai neįmanoma, jei akumuliatorius yra pažeistas.

LAIKMATIS: Funkcija, leidžianti saugiai įkrauti giliai išsikrovusius akumuliatorius (< 1 V).

SOS ATKŪRIMAS: Leidžia atkurti sulfatinius akumuliatorius.

Automatinis paleidimas: Didelės galios starteris su pažangia automobilio elektronikos apsauga. Jis automatiškai pradeda siųsti srovę į akumuliatorių, kai įjungiamas automobilio starterio funkcija. Nuotolinio valdymo pultelis nebereikalingas.

Išmanusis užvedimas: DIAG-STARTIUM automatiškai aptinka pažeistus arba smarkiai sulfonuotus akumuliatorius. Tokiu atveju jis netiekia srovės, kad apsaugotų automobilio elektroniką.

Akumuliatoriaus palaikymas (tik 12 V): DIAG-STARTIUM 60-24 teikia iki 60 A palaikymą atliekant diagnostikos darbus. Pasirinkite DIAG funkciją, kad nustatytumėte įtampą (12-15 V diapazonas), atitinkančią gamintojų reikalavimus.



Pristatoma su :
• 2,3 m kabeliai
• Izoliuoti gnybtai



PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- + Automatinis paleidimas iš naujo pagal numatytuosius nustatymus.
- + Alternatoriaus testo funkcija, padedanti rasti gedimus.
- + Skaitmeniniame ekrane rodomi gedimų kodai, kad būtų galima lengvai pašalinti gedimus.

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I ₁ | 2000W | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | 60335-2-29 A | A 1v/c | A 0v/c | Fuse | IP | mm | kg |
|---------|----------------|-------|---------|----------|---------|--------------|--------|--------|------|----|-------------|----|
| 230V | 16A | 2000W | 6V | 20-900Ah | 4+Start | 5-15-30-60 | - | - | 200A | 21 | 475x520x900 | 34 |
| | | | 12V | 20-900Ah | 4+Start | 5-15-30-60 | 300 | 430 | | | | |
| | | | 24V | 20-525Ah | 4+Start | 5-10-20-35 | 280 | 410 | | | | |

MADE in FRANCE

www.gys.fr