

GYSMI 130P

- Suvirinimo įrenginys su inverterine technologija, valdomas mikroprocesoriaus.
 - Šio gaminio lanko dinamika yra unikali ir revoliucinė rinkoje.
 - Gali būti naudojamas su visų tipų elektrodais: rutiliniais, baziniais, nerūdijančiojo plieno, ketaus nuolatinės srovės.
 - Labai patogus dėl nedidelio svorio (2,9 kg), labai sumažinto tūrio ir labai mažų sąnaudų.
- **MMA**
 - ✓ Nedelsiant paleidžiamas dėl labai aukštos tuščiosios srovės įtampos
 - ✓ Pastovi suvirinimo galia
 - ✓ Labai tolygus lydymas dėl nuolatinės srovės.
 - ✓ Nejautrus maitinimo srovės svyravimams ar lanko ilgiui.
 - ✓ Labai geras įsiskverbimas ir puikus lanko stabilumas.



• PRIEMONĖS

- ✓ **LŪKOS SIELA** : tikslus srovės padidėjimas sudėtingoje suvirinimo situacijoje.
- ✓ **KARŠTAS PALEIDIMAS** : padidinta galia paleidimo metu
- ✓ **ANTI STICKING** : anti Sticking procesas.



LCD TECHNO 11



Aukštos kokybės LCD ekranas: UV/IR DIN 15 apsauga

Matymo laukas: 98 x 35 mm



Bendras svoris: 400 g



Maitinimas: Saulės energija

Filtras:

- Pradinis atspalvis: 3
- Suvirinimo atspalvis: 11
- Lenkimo reakcijos laikas ≤ 0,6 ms
- Idealiai tinka MMA/MIG-MAG/TIG : nuo 10 iki 200 A



Nr. 031449

Komplekte yra:




- Įžeminimo kabelis (1,6 m/Ø16 mm²)
- Elektrodų laikiklis (2 m/Ø16 mm²)
- Techno 11 TRUE COLOR šalmas



Nr. 029972

Pristatoma lagamine su:

- Įžeminimo laidas (1,6 m/Ø16 mm²)
- Elektrodų laikiklis (2 m/Ø16 mm²)

50/60 Hz	+AM+	jeg ₂	min>maks							EN60974-1 (40 °C)		U ₀		
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	jeg _A (60 %)	X% (12 maks)			
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5 %	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5,0 kVA