

De GYSPOT EXPERT 200, bestemd voor diverse uitdeuk- en schadeherstelwerkzaamheden, is een kwalitatief hoogwaardig apparaat dat beschikt over een vermogen van 5100 A. De stroom en de lasduur kunnen afzonderlijk ingesteld worden, zodat de gebruiker van het apparaat een zeer nauwkeurige controle heeft over de lasimpact op zinkplaten en in het bijzonder op fijn plaatwerk.

APPARATUUR VOOR DE VEELEISENDE PROFESSIONAL

De GYSPOT EXPERT, geschikt voor een 200 - 240 V voeding in 30 A met vertraagde zekering, biedt de gebruiker twee lasmodules :

- ✓ Een **HANDMATIGE** gebruiksmodule, waarmee de stroom en de lasduur afzonderlijk ingesteld kunnen worden : het apparaat past zich zo precies aan aan de specifieke eisen van de gebruiker.
- ✓ Een **SYNERGETISCHE** module, die gebruik maakt van de GYS expertise en kant-en-klare instellingen biedt. U kiest het gereedschap dat u wenst te gebruiken en het vermogen dat geschikt is voor de dikte van het te repareren plaatwerk.

Voor een nog groter gebruikscomfort beschikt het apparaat tevens over twee verschillende ontstekingsystemen :

- ✓ een **automatische** ontsteking : door een eenvoudig contact tussen het gereedschap en het te repareren plaatwerk.
- ✓ een **handmatige** ontsteking : door een druk op de trekker wanneer het gereedschap in contact komt met het te repareren plaatwerk.



EEN ZEER COMPLEET EN VEELZIJDIG APPARAAT

De GYSPOT EXPERT is hét gereedschap voor het realiseren van diverse soorten carrosserie-reparaties. De gebruiker kan kiezen tussen 7 verschillende programma's :

- 1 • uitdeukwerkzaamheden
- 2 • het lassen van wave-draden of trek-ogen voor het rechtekken van plaatwerk
- 3 • het wegwerken van deukjes met speciale koperen tips
- 4 • lassen met elektroden of koolstof-elektroden
- 5 • het lassen van klinknagels
- 6 • het lassen van ringen voor het bevestigen van de massa
- 7 • het lassen van bouten

GELEVERD MET ONMISBARE ONDERDELEN



▶ **EEN PISTOOL MET TREKKER**
Art. code. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**
Art. code. **050075**



▶ **1 AUTOMATISCH PISTOOL**
Art. code. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Kabellengte :
massa : 2 m
voeding : 8 m

OPTIONEEL



▶ Trolley UNIVERSAL 800
ref. **051331**



▶ Trolley SPOT 1600
ref. **051348**

		ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz									cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5