

12 V

Ref. 029606

Vertikálna nabíjačka GYSFLASH 102.12, ktorá je špeciálne navrhnutá na montáž na stenu alebo na automobilový výťah, je veľmi výkonná invertorová nabíjačka batérií schopná dodávať až 100 A. GYSFLASH 102.12 udržiava napätie batérie počas diagnostických fáz dokonale stabilné na úrovni 12 V. Poskytne najlepší nabíjací cyklus odporúčaný na údržbu najmodernejších vozidiel na trhu.

5 RÔZNYCH REŽIMOV NA POUŽÍVANIE

- **Nabíjanie :** pre 12V batérie (olovené/AGM/gélové) od 20 do 1200 Ah.
- **Diag :** podporuje až 100 A 12V batérie pre vozidlá v diagnostickej fáze.
- **Výmena batérie :** zabezpečuje stabilizované napájanie vozidla počas výmeny batérie, aby sa zachovali pamäťové nastavenia.
- **Napájanie :** prispôsobí nabíjačku v stabilizovanom napájaní s napätím a nastaviteľným maximálnym prúdom.
- **Showroom :** nabíjačka bude kompenzovať prúd používaný spotrebičmi v používanom vozidle.

POKROČILÉ FUNKCIE

- **Funkcia "Automatický reštart"** znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia v prípade výpadku prúdu a automaticky sa reštartuje.
- **Kontrola a kalibrácia káblov**, nabíjačku možno vybaviť káblami s dĺžkou až 2x8 m a hrúbkou 16 mm².
- **Uzamknutie v režime Showroom**, predchádza riziku zneužitia, ideálne pre garáže a výstavné priestory.
- **4 k dispozícii nabíjacie krivky**, ktorej režim Easy pre zjednodušené nabíjanie prispôsobené všetkým oloveným akumulátorom.
- **Aktivácia a nastavenie nabíjacej krivky "Expert"**.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Deväťstupňová krivka nabíjania zaručuje maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.
- Dokáže obnoviť hlboko vybité batérie pod >2 V (*SOS automatické obnovenie*).

ULTRA SAFE

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla:** ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Technológia proti iskreniu.
- **Vymeniteľné tavné poistky**, ktoré chránia pred nesprávnym použitím.
- **Teplotný snímač**, ktorý zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.

ERGONOMIKA

- Kompaktný a robustný box s predným navíjaním kábla (2 x 5 m).
- Podložky na tlenie nárazov a vibrácií.
- Voliteľný nástenný držiak s posuvným systémom alebo magnetický (Magnetfix).



Dodávané s :



Svorky
(2 x 5 m
16 mm²)Nástenný
držiak.


















x2

x2

Intuitívne rozhranie
dostupné v 19 jazykoch

PRÍSLUŠENSTVO

Podpora MagnetFix
0296372 x 8 m - 16 mm²
056572Prenosný kufrík
060432

																
50/60 Hz		I _{charge}	V	Charge	Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	A	m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U₀} , I _U	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m