

## GYSMI 130P

- Zváracia jednotka s invertorovou technológiou riadenou mikroprocesorom.
- Dynamika oblúka tohto výrobku je na trhu jedinečná a revolučná.
- Môže sa používať so všetkými typmi elektród: rutilová, základná, nehrdzavejúca oceľ, liatina v jednosmernom prúde.
- Veľmi praktický vďaka svojej malej hmotnosti (2,9 kg), veľmi redukovanému objemu a veľmi nízkej spotrebe.

### • MMA

- ✓ Okamžitý štart vďaka veľmi vysokému napätiu naprázdno
- ✓ Konštantný zvärací výkon
- ✓ Veľmi plynulé tavenie vďaka jednosmernému prúdu.
- ✓ Necitlivé na kolísanie napájacieho prúdu alebo na dĺžku oblúka.
- ✓ Veľmi dobrá penetrácia a dokonalá stabilita oblúka.



### • PRÍSLUŠENSTVO

- ✓ **Sila oblúka** : presné zvýšenie prúdu v náročnej zvärackej situácii.
- ✓ **HOT START** : zvýšený výkon pri štarte
- ✓ **ANTI STICKING** : proti prilepeniu.



## LCD TECHNO 11



**Vysokokvalitný LCD displej:** UV/IR ochrana  
DIN 15

**Zorné pole:** 98 x 35 mm



**Celková hmotnosť:** 400 g



**Napájanie:** Solárne napájanie

### Filter:

- Počiatočný odtieň: 3
- Zvärací odtieň: 11
- Reakčný čas oblúka  $\leq 0,6$  ms
- Ideálne pre MMA/MIG-MAG/TIG : od 10 do 200 A



Ref. 031449

Dodáva sa v balíku s:



- Uzemňovací kábel (1,6 m/ø16 mm<sup>2</sup>)
- Držiak elektród (2 m/ø16 mm<sup>2</sup>)
- Prilba Techno 11 TRUE COLOR



Ref. 029972

Dodáva sa v kufríku s:

- Uzemňovací kábel (1,6 m/ø16 mm<sup>2</sup>)
- Držiak elektród (2 m/ø16 mm<sup>2</sup>)

50/60 Hz	+AM+	jeg <sub>2</sub>	min > maks							EN60974-1 (40 °C)	jeg <sub>A</sub> (60 %)	X% (12 maks)	U <sub>0</sub>	cm/kg	 Beskyttet og kompatibel STRØMGENERATOR (-15 %) 4 kW 5,0 kVA
				ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5						
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5 %	80V	10x17x25 2.9		