

Stroj GYSPOT EXPERT 200 je určený na rôzne operácie v dielni na vyťahovanie a rovanie drážok, je to vysokošpecializovaný stroj, ktorý dokáže vyvinúť výkon až 5100 A. Zvárací prúd a trvanie zvárania sa nastavujú samostatne pre presnejšiu kontrolu nárazu na pozinkovaný a obzvlášť tenký oceľový plech.

ZARIADENIE URČENÉ PRE PROFESIONÁLOV, KTORÍ VYŽADUJÚ ÚPLNÚ KONTROLU NAD PROCESOM VYŤAHOVANIA ZUBOV.

GYSPOT EXPERT 200 je určený na pripojenie k zdroju napájania 200-240 V s 30 A pomalou poistkou a možno ho používať v dvoch rôznych režimoch :

- ✓ **A MANUÁLNY režim**, v ktorom môže operátor samostatne nastaviť zvárací prúd a čas zvárania tak, aby vyhovoval požiadavkám konkrétnej úlohy/ hrúbky materiálu.
- ✓ **A SYNERGICKÝ režim** :- Stroj použije nastavenia odporúčané inžiniermi GYS Expert. Stačí vybrať nástroj, ktorý sa má použiť, a výkon sa nastaví automaticky. Jednoducho vyberte použitý nástroj a výkon požadovaný pre hrúbku plechu.

Pre extra kontrolu sú k dispozícii dve zváracie operácie :

- ✓ **automatická** prevádzka: Oblúk sa začne, keď je nástroj v kontakte s plechom.
- ✓ **manuálna** prevádzka: Oblúk sa začne, keď je nástroj v kontakte s plechom a je stlačená spúšť.



KOMPLETNÝ, VŠESTRANNÝ STROJ

EXPERT je určený na vykonávanie viacerých úloh v karosárni. Operátor má na výber zo 7 špecializovaných programov :

- 1 • operácie vyťahovania preliačín
- 2 • zváranie vlnovcového drôtu alebo sťahovacích krúžkov
- 3 • odstraňovanie preliačín pomocou medených hviezdíc
- 4 • uhlíkových elektród na zmršťovanie plechov
- 5 • zváranie kľúčov pre bočné tyče
- 6 • zváranie krúžkov na upevnenie uzemnenia
- 7 • zváranie čapov na upevnenie uzemnenia a spojovacích káblov k vozidlám

DODÁVA SA SO VŠETKÝM ŠTANDARDNÝM PRÍSLUŠENSTVOM POTREBNÝM NA PREVÁDZKU



1 PIŠTOĽ SO SPÚŠŤOU
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



1 AUTOMATICKÁ RUKOVÄŤ V TVARE ŠABLE
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Dĺžka kábla:
uzemnenie: 2 m
napájanie: 8 m

MOŽNOSTI



Vozík UNIVERSAL 800
ref. 051331



Vozík SPOT 1600
ref. 051348

		APPARENT POWER (VA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz									cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5