


Indukcijska postaja POWERDUCTION 37LG zagotavlja takojšnjo moč ogrevanja za segrevanje jekla ali aluminija. Je lahka in prenosna, zaradi tekočinskega hlajenja pa lahko več minut brez prekinitve segreva kovinske dele.

Idealno orodje za mehanike in vzdrževalce:

- odklepanje volanskih drogov (geometrija).
- odstranitev zataknenih brisalcev vetrobranskega stekla in košare za rezervno kolo.
- odstranjevanje zastoja z vijakov in krmilnih kolutov, ne da bi pri tem poškodovali meh.
- demontaža zataknenih kardanskih gredi v pesto.
- razstavljanje izpušnih sistemov avtomobilov ali težkih tovornih vozil.
- odstranjevanje prilepljenih jeklenih ali aluminijastih sestavnih delov.



Sprostitev vijakov



Sprostitev krmiljenja
palice

NJEGOVE PREDNOSTI

• Moč ogrevanja :

3700 W, izbirate lahko v korakih po 250 W. Segreva do sredice kovine, do globine 6 mm. Rdeče vroče (približno 1000 °C) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Varno in časovno varčno:

Takojšnje segrevanje brez plamena na točno določenem območju, zato lahko delate v bližini kablov, cevi ali drugih delov, občutljivih na toploto, ne da bi jih razstavljali.

• Prenosna naprava:

Priložen je 2-metrski indukcijski kabel.




Generator je dobavljen v kompletu in že sestavljen, z 1 grelnim induktorjem 90°.

Možnosti :



ref. 061569
Induktor S70



ref. 059269
Induktor S180



ref. 082212
Posebno hladilno sredstvo za varjenje - 2 l



ref. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + potence



ref. 062511
Posebno hladilno sredstvo za varjenje - 5 l

			Freq. kHz	prostornina rezervoarja za hladilno tekočino						
				37LG	39LG	50LG				
50 Hz	A	W		1,5 l	7 l		28,5 x 45 x 25	15	2	2
230V 1~	16	3700	20-30							